

ATELIER APPLIQUE MURALE Intérieur PRODUCTION ROOM MOUNTED Internal CLED 22 watts

En remplacement de
- Spot halogène 100W
AC Direct
Pas d'électronique
Simple installation bifilaire
Allumage immédiat
Pas de scintillement
Sans mercure



Replacement of:
- Halogen 100W
AC Direct
Simple 2-Wire installation
Instant on
No Flickering
Mercure free

Informations Générales

Référence : **DLACD022WCW-MWP022**
 Driver :
 Voltage : AC direct - 230 – 265 volts – 50Hz
 Puissance : 22 W
 Facteur de Puissance : $\geq 0,9$
 Lumens : 2090
 Lumens par Watt : 95
 Efficacité : $\geq 70\%$
 Couleurs
 Blanc Froid : 5000 – 5500 °Kelvin
 Blanc Chaud : 2700 – 3300 °Kelvin
 Angle d'éclairage : 90°
 Index de Rendu de Couleurs IRC : Sup à/to 75
 Température opérationnelle : De/from ~-30°C à/to + 80°C
 Humidité relative pour utilisation : De/from 20% à/to 80%RH
 Température de Stockage : De/from ~-30°C à/to + 50°C
 Humidité Relative pour Stockage : De/from 10% à/to 95%RH
 Durée de Vie de la lampe : >35,000 H
 Durée de Vie du Driver :
 Poids : $\pm 3,5$ kg
 Dimensions : 465*230*235 mm
 Index Protection (solide/eau) IP : 54
 Enveloppe : Aluminium - acier - polycarbonate/
 Aluminium – steel - polycarbonate

General Data

: Reference
 : Driver
 : Voltage
 : Power
 : Power Factor
 : Lumens
 : Lumens per Watt
 : Efficiency
 Colours
 : Cold white
 : Warm White
 : Beam angle
 : CRI Colour Rendering Index
 : Operational Temperature
 : Operational Relative Humidity
 : Storage temperature
 : Storage Relative Humidity
 : Light Life Span
 : Driver Life Span
 : Weight
 : Dimensions
 : IP Ingress Protection (solid/liquid)
 : Housing