

ATELIER APPLIQUE MURALE Intérieur PRODUCTION ROOM MOUNTED Internal CLED 66 watts

En remplacement de
- Spot halogène 300W
AC Direct
Pas d'électronique
Simple installation bifilaire
Allumage immédiat
Pas de scintillement
Sans mercure



Replacement of:
- Halogen 300W
AC Direct
Simple 2-Wire installation
Instant on
No Flickering
Mercure free

Informations Générales

Référence : **DLACD066WCW-MWP022**
Driver :
Voltage : AC direct - 230 – 265 volts – 50Hz
Puissance : 66 W
Facteur de Puissance : $\geq 0,9$
Lumens : 6270
Lumens par Watt : 95
Efficacité : $\geq 70\%$
Couleurs
Blanc Froid : 5000 – 5500 °Kelvin
Blanc Chaud : 2700 – 3300 °Kelvin
Angle d'éclairage : 90°
Index de Rendu de Couleurs IRC : Sup à/to 75
Température opérationnelle : De/from ~-30°C à/to + 80°C
Humidité relative pour utilisation : De/from 20% à/to 80%RH
Température de Stockage : De/from ~-30°C à/to + 50°C
Humidité Relative pour Stockage : De/from 10% à/to 95%RH
Durée de Vie de la lampe : >35,000 H
Durée de Vie du Driver :
Poids : $\pm 3,5\text{kg}$
Dimensions : 465*230*235 mm
Index Protection (solide/eau) IP : 54
Enveloppe : Aluminium - acier - polycarbonate/
Aluminium – steel - polycarbonate

General Data

: Reference
: Driver
: Voltage
: Power
: Power Factor
: Lumens
: Lumens per Watt
: Efficiency
Colours
: Cold white
: Warm White
: Beam angle
: CRI Colour Rendering Index
: Operational Temperature
: Operational Relative Humidity
: Storage temperature
: Storage Relative Humidity
: Light Life Span
: Driver Life Span
: Weight
: Dimensions
: IP Ingress Protection (solid/liquid)
: Housing