

# LANTERNE Extérieure LANTERN External 450 x 450 x 700ht mm CLED 22watts



## Informations Générales

Référence :	<b>SLACD22WWW-M450LANT03</b>
Voltage :	AC direct - 230 – 265 volts – 50Hz
Puissance :	22W
Facteur de Puissance :	≥ 0.95
Lumens par Watt	115
Blanc Froid :	2530 lm
Blanc Chaud :	2400 lm
Efficacité :	≥ 95%
Couleurs	
Blanc Froid :	6000 – 7000 °Kelvin
Blanc Chaud :	2800 – 3200 °Kelvin
Angle d'éclairage :	150°
Index de Rendu de Couleurs IRC :	Sup à/to 80
Température opérationnelle :	De/from ~-40°C à/to + 65°C
Humidité relative pour utilisation :	De/from 20% à/to 80% HR
Température de Stockage :	De/from ~-40°C à/to + 65°C
Humidité Relative pour Stockage :	De/from 10% à/to 90% HR
Durée de Vie de la lampe :	25 000H
Poids :	5,5 Kg
Dimensions :	450 x 450 x 700 ht mm
Index Protection (solide/eau) IP :	65
Enveloppe :	Acier – verre (poli ou transparent) ou polyméthyl metacrylate / steel – glass (frosted or transparent) or PPMA

## General Data

: Reference
: Voltage
: Power
: Power factor
Lumens per Watt
: Cold white
: Warm White
: Efficiency
Colours
: Cold white
: Warm White
: Beam angle
: CRI Colour Rendering Index
: Operational Temperature
: Operational Relative Humidity
: Storage temperature
: Storage Relative Humidity
: Light Life Span
: Weight
: Dimensions
: IP Ingress Protection (solid/liquid)
: Housing