

# PROJECTEUR Intérieur et Extérieur FLOODLIGHT Internal and External CLEDS 99 watts – 3 cleds

En remplacement  
- Halogène 420W  
Pas d'électronique  
Installation bifilaire  
Allumage instantané  
Pas de scintillement  
Pas de maintenance  
Sans mercure



Recommended replacement of:  
- Halogen 420W  
No electronic  
Simple 2-Wire installation  
Instant on  
No Flickering  
No Maintenance  
Mercure free

## Informations Générales

Référence : **FLACD099WCW-3LMT048**  
Voltage : AC direct - 230 – 265 volts – 50Hz  
Puissance : 99W  
Facteur de Puissance :  $\geq 0.95$   
Lumens : 8400  
Lumens par Watt : 85  
Efficacité :  $\geq 95\%$

Couleurs  
Blanc Froid : 6000 – 7000 °Kelvin  
Blanc Chaud : 2800 – 3200 °Kelvin  
Angle d'éclairage : 120° avec lentilles /with lens  
Index Rendu de Couleurs IRC : Sup à/to 80-90  
Température opérationnelle : De/from  $\sim -20^{\circ}\text{C}$  à/to  $+ 120^{\circ}\text{C}$   
Humidité relative utilisation : De/from 10% à/to 90% HR  
Température de Stockage : De/from  $\sim -20^{\circ}\text{C}$  à/to  $+ 50^{\circ}\text{C}$   
Humidité Relative Stockage : De/from 10% à/to 90% HR  
Durée de Vie de la lampe : 50,000 heures/hours  
Poids :  $\pm 8\text{Kg}$   
Dimensions : 450\*310\*200mm  
Index Protection (solide/eau) IP : 66  
Enveloppe : Acier

## General Data

: Reference  
: Voltage  
: Power  
: Power factor  
: Lumens  
: Lumens per Watt  
: Efficiency

Colours  
: Cold white  
: Warm White  
: Beam angle  
: CRI Colour Rendering Index  
: Operational Temperature  
: Operational Relative Humidity  
: Storage temperature  
: Storage Relative Humidity  
: Light Life Span  
: Weight  
: Dimensions  
: IP Ingress Protection (solid/liquid)  
: Housing