

PROJECTEUR Intérieur et Extérieur FLOODLIGHT Internal and External CLEDS 132 watts – 3 cleds

En remplacement
- Halogène 550W
Pas d'électronique
Installation bifilaire
Allumage instantané
Pas de scintillement
Pas de maintenance
Sans mercure



Recommended replacement of:
- Halogen 550W
No electronic
Simple 2-Wire installation
Instant on
No Flickering
No Maintenance
Mercure free

Informations Générales

Référence : **FLACD132WCW-3LMT048**
Voltage : AC direct - 230 – 265 volts – 50Hz
Puissance : 132W
Facteur de Puissance : ≥ 0.95
Lumens : 11 050
Lumens par Watt : 85
Efficacité : $\geq 95\%$

Couleurs
Blanc Froid : 6000 – 7000 °Kelvin
Blanc Chaud : 2800 – 3200 °Kelvin
Angle d'éclairage : 120° avec lentilles /with lens
Index Rendu de Couleurs IRC : Sup à/to 80-90
Température opérationnelle : De/from $\sim -20^{\circ}\text{C}$ à/to $+ 120^{\circ}\text{C}$
Humidité relative utilisation : De/from 10% à/to 90% HR
Température de Stockage : De/from $\sim -20^{\circ}\text{C}$ à/to $+ 50^{\circ}\text{C}$
Humidité Relative Stockage : De/from 10% à/to 90% HR
Durée de Vie de la lampe : 50,000 heures/hours
Poids : $\pm 8\text{Kg}$
Dimensions : 450*310*200mm
Index Protection (solide/eau) IP : 66
Enveloppe : Acier

General Data

: Reference
: Voltage
: Power
: Power factor
: Lumens
: Lumens per Watt
: Efficiency

Colours
: Cold white
: Warm White
: Beam angle
: CRI Colour Rendering Index
: Operational Temperature
: Operational Relative Humidity
: Storage temperature
: Storage Relative Humidity
: Light Life Span
: Weight
: Dimensions
: IP Ingress Protection (solid/liquid)
: Housing