

PROJECTEUR Intérieur et Extérieur FLOODLIGHT Internal and External CLEDS 176 watts – 4 Cleds

En remplacement
- Halogène 750W
Pas d'électronique
Installation bifilaire
Allumage instantané
Pas de scintillement
Pas de maintenance
Sans mercure



Replacement of:
- Halogen 750W
No electronic
Simple 2-Wire installation
Instant on
No Flickering
No Maintenance
Mercure free

Informations Générales

Référence :	FLACD176WCW-4LMT049
Voltage :	AC direct - 230 – 265 volts – 50Hz
Puissance :	176W
Facteur de Puissance :	≥ 0.90
Lumens :	14 960
Lumens par Watt :	85
Lumens avec lentilles 120 :	12 670
Lumens par Watt :	72
Couleurs	
Blanc Froid :	6000 – 7000 °Kelvin
Blanc Chaud :	2800 – 3200 °Kelvin
Angle d'éclairage :	120° avec lentilles /with lens
Index Rendu de Couleurs IRC :	Sup à/to 80-90
Température opérationnelle :	De/from ~-20°C à/to + 120°C
Humidité relative utilisation :	De/from 10% à/to 90% HR
Température de Stockage :	De/from ~-20°C à/to + 50°C
Humidité Relative Stockage :	De/from 10% à/to 90% HR
Durée de Vie de la lampe :	50,000 heures/hours
Poids :	±7.2Kg
Dimensions :	450*310*190 mm
Index Protection IP :	66
Enveloppe :	Acier

General Data

: Reference
: Voltage
: Power
: Power factor
: Lumens
: Lumens per Watt
: Lumens with lenses 120
: Lumens per Watt
Colours
: Cold white
: Warm White
: Beam angle
: CRI Colour Rendering Index
: Operational Temperature
: Operational Relative Humidity
: Storage temperature
: Storage Relative Humidity
: Light Life Span
: Weight
: Dimensions
: IP Ingress Protection
: Housing