

PROJECTEUR Intérieur et Extérieur FLOODLIGHT Internal and External CLEDS 396 watts – 6 cleds

En remplacement
- Halogène 1700W
Pas d'électronique
Installation bifilaire
Allumage instantané
Pas de scintillement
Pas de maintenance
Sans mercure



Replacement of:
- Halogen 1700W
No electronic
Simple 2-Wire installation
Instant on
No Flickering
No Maintenance
Mercure free

Informations Générales

Référence :	FLACD396WCW-6LMT050
Voltage :	AC direct - 230 – 265 volts – 50Hz
Puissance :	396W
Facteur de Puissance :	≥ 0.95
Lumens :	33 600
Lumens par Watt :	85
Lumens avec lentilles 120 :	28 500
Lumens par Watt :	72
Couleurs	
Blanc Froid :	6000 – 7000 °Kelvin
Blanc Chaud :	2800 – 3200 °Kelvin
Angle d'éclairage :	120° avec lentilles /with lens
Index de Rendu de Couleurs IRC :	Sup à/to 80-90
Température opérationnelle :	De/from ~-20°C à/to + 120°C
Humidité relative pour utilisation :	De/from 10% à/to 90% HR
Température de Stockage :	De/from ~-20°C à/to + 50°C
Humidité Relative pour Stockage :	De/from 10% à/to 90% HR
Durée de Vie de la lampe :	50,000 heures
Poids :	±11Kg
Dimensions :	670*318*186 mm
Index Protection (solide/eau) IP :	66
Enveloppe :	Acier

General Data

: Reference	
: Voltage	
: Power	
: Power factor	
: Lumens	
: Lumens per Watt	
: Lumens with lenses 120	
: Lumens per Watt	
Colours	
: Cold white	
: Warm White	
: Beam angle	
: CRI Colour Rendering Index	
: Operational Temperature	
: Operational Relative Humidity	
: Storage temperature	
: Storage Relative Humidity	
: Light Life Span	
: Weight	
: Dimensions	
: IP Ingress Protection (solid/liquid)	
: Housing	