

PROJECTEUR Intérieur HIGHBAY Internal CLEED 100watts - DRIVER

En remplacement:
- HID 500W
Allumage unstantané
Pas de scintillement
Pas de maintenance
Sans mercure



Recommended replacement of:
- HID 500W
Instant on
No Flickering
No Maintenance
Mercure free

Informations Générales

Référence : **100W HIGHBAY – E40**
Driver : **Driver Meanwell CEN-100-36**
Voltage : AC direct – 100 – 240 Volts – 50Hz
Puissance : 100 W
Facteur de Puissance : ≥ 0.9
Lumens : 11 110
Lumens par Watt : 111
Efficacité : $\geq 95\%$

Couleurs
Blanc Froid : 5500 - 6700°K
Blanc Neutre : 4000 - 5000°K
Blanc Chaud : 2700 – 3500°k
Angle d'éclairage : 170° ou/or 50° avec lentilles/ with lens
Index de Rendu de Couleurs IRC : Sup à/to 75
Température opérationnelle : De/from $\sim -20^{\circ}\text{C}$ à/to $+ 80^{\circ}\text{C}$
Humidité relative pour utilisation : De/from 10% à/to 90% HR
Température de Stockage : De/from $\sim -20^{\circ}\text{C}$ à/to $+ 50^{\circ}\text{C}$
Humidité Relative pour Stockage : De/from 10% à/to 90% HR
Durée de Vie de la lampe : 40,000 H
Durée de Vie du Driver : 7 ans/years
Poids : $\pm 2.3\text{Kg}$
Dimensions : Dia 310 mm
Ht 245 mm

Index Protection (solide/eau) IP : 65
Enveloppe : Aluminium

General Data

: Reference
: Driver
: Voltage
: Power
: Power Factor
: Lumens
: Lumens per Watt
: Efficiency

Colours
: Cold white
: Neutral White
: Warm White
: Beam angle
: CRI Colour Rendering Index
: Operational Temperature
: Operational Relative Humidity
: Storage temperature
: Storage Relative Humidity
: Light Life Span
: Driver Life Span
: Weight
: Dimensions

: IP Ingress Protection (solid/liquid)
: Housing