

PROJECTEUR MURAL WALL FLOODLIGHT CLED 22W (2 X 11 watts)

AC Direct
Pas d'électronique
Simple installation bifilaire
Allumage immédiat
Pas de scintillement
Sans mercure



AC Direct
No electronic
Simple 2-Wire installation
Instant on
No Flickering
Mercure free

Informations Générales

Référence : **DLACD022WCW-MWP026**
Voltage : AC direct – 100 – 270 volts – 50/60 Hz
Puissance : 22 W (2 x 11W)
Facteur de Puissance : PZ 0.9
Lumens par Watt : 70 Lumens
Efficacité : $\geq 70\%$
Couleurs
Blanc Froid : 6000 – 7000 °Kelvin
Blanc Chaud : 2800 – 3200 °Kelvin
Angle d'éclairage : 60°
Index de Rendu de Couleurs IRC : Sup à/to 70
Température opérationnelle : De/from $\sim -40^{\circ}\text{C}$ à/to $+65^{\circ}\text{C}$
Humidité relative pour utilisation : 20% - 80%RH
Température de Stockage : De/from $\sim -30^{\circ}\text{C}$ à/to $+50^{\circ}\text{C}$
Humidité Relative pour Stockage : 10% - 95%RH
Durée de Vie de la lampe : $>30,000$ h
Poids : 1385 gr
Dimensions : Dia 100mm
Ht 300mm
Index Protection (solide/eau) IP : 61
Enveloppe : Aluminium

General Data

: Reference
: Voltage
: Power
: Power Factor
: Efficiency
Lumens per Watt
Colours
: Cold white
: Warm White
: Beam Angle
: CRI Colour Rendering Index
: Operational Temperature
: Operational Relative Humidity
: Storage temperature
: Storage Relative Humidity
: Light Life Span
: Weight
: Dimensions
: IP Ingress Protection (solid/liquid)
: Housing