

REVERBERE Extérieur

STREET LIGHT External

CLEDS 132 watts – 3 cleds

Pas d'électronique
 Installation bifilaire
 Allumage instantané
 Pas de scintillement
 Pas de maintenance
 Sans mercure



No electronic
 Simple 2-Wire installation
 Instant on
 No Flickering
 No Maintenance
 Mercure free

Informations Générales

Référence : **SLACD132WCW-3LMPL206C**
 Voltage : AC direct - 230 – 265 volts – 50Hz
 Puissance : 132W
 Facteur de Puissance : ≥ 0.90
 Lumens : 11 220
 Lumens par Watt : 85
 Lumens avec lentilles 150*60 : 9 240
 Lumens par Watt : 70
 Couleurs
 Blanc Froid : 6000 – 7000 °Kelvin
 Blanc Chaud : 2800 – 3200 °Kelvin
 Angle d'éclairage : 150*60° avec lentilles /with lens
 Index Rendu de Couleurs IRC : Sup à/to 80-90
 Temperature opérationnelle : De/from ~-20°C à/to + 120°C
 Humidité relative utilisation : De/from 10% à/to 90% HR
 Température de Stockage : De/from ~-20°C à/to + 50°C
 Humidité Relative Stockage : De/from 10% à/to 90% HR
 Durée de Vie de la lampe : 50,000 heures/hours
 Poids : ± 6.2 Kg
 Dimensions : 880*340*90 mm
 Index Protection (solide/eau) IP : 66
 Enveloppe : Acier

General Data

: Reference
 : Voltage
 : Power
 : Power factor
 : Lumens
 : Lumens per Watt
 : Lumens with lenses 150*60
 : Lumens per Watt
 Colours
 : Cold white
 : Warm White
 : Beam angle
 : CRI Colour Rendering Index
 : Operational Temperature
 : Operational Relative Humidity
 : Storage temperature
 : Storage Relative Humidity
 : Light Life Span
 : Weight
 : Dimensions
 : IP Ingress Protection (solid/liquid)
 : Housing



Clediance
 Route de Frangey
 89160 – Lézennes – France
 Cell : +33 6 50 34 39 35
 Courriel : info@clediance.com