

SPOT ATELIER Intérieur

PRODUCTION ROOM DOWNLIGHT internal

CLED 33 watts

En remplacement

- Halogène 150W
- LED 35W

Pas de scintillement

Simple installation bifilaire

Allumage instantané

Sans mercure



Replacement of:

- Halogen 150W
- LED 35W

No Flickering

Simple 2-Wire installation

Instant on

Mercury free

Informations Générales

Référence :	DLACD033WCW-MWP025
Driver :	
Voltage :	AC direct - 230 – 265 volts – 50Hz
Puissance :	33 W
Facteur de Puissance :	≥ 0,9
Lumens :	3100
Lumens par Watt :	95
Efficacité :	≥ 70%
Couleurs	
Blanc Froid :	5000 – 5500 °Kelvin
Blanc Chaud :	2700 – 3300 °Kelvin
Angle d'éclairage :	120°
Index de Rendu de Couleurs IRC :	Sup à/to 75
Température opérationnelle :	De/from ~-30°C à/to + 80°C
Humidité relative pour utilisation :	De/from 20% à/to 80%RH
Température de Stockage :	De/from ~-30°C à/to + 50°C
Humidité Relative pour Stockage :	De/from 10% à/to 95%RH
Durée de Vie de la lampe :	>35,000 H
Durée de Vie du Driver :	
Poids :	± 3,5kg
Dimensions :	Dia 295 mm Ht 300 mm
Index Protection (solide/eau) IP :	54
Enveloppe :	Aluminium - acier - polycarbonate/ Aluminium – steel - polycarbonate

General Data

: Reference	
: Driver	
: Voltage	
: Power	
: Power Factor	
: Lumens	
: Lumens per Watt	
: Efficiency	
Colours	
: Cold white	
: Warm White	
: Beam angle	
: CRI Colour Rendering Index	
: Operational Temperature	
: Operational Relative Humidity	
: Storage temperature	
: Storage Relative Humidity	
: Light Life Span	
: Driver Life Span	
: Weight	
: Dimensions	
: IP Ingress Protection (solid/liquid)	
: Housing	