

# SPOT ENCASTRABLE DOWNLIGHT CLED 11 watts

En remplacement de  
 - Tubes fluorescent 16W  
 - Spot halogène 50W

AC Direct  
 Pas d'électronique  
 Simple installation bifilaire  
 Allumage immédiat  
 Pas de scintillement  
 Sans mercure



Recommended replacement of:  
 - 16W Fluorescent tube  
 - 50W Halogen

AC Direct  
 No electronic  
 Simple 2-Wire installation  
 Instant on  
 No Flickering  
 Mercure free

## Informations Générales

Référence :	<b>DLACD011W-MD8014S</b>
Voltage :	AC direct – 100 – 270 volts – 50/60 Hz
Puissance :	11 W
Facteur de Puissance :	PZ 0.9
Lumens par Watt	90 Lumens
Efficacité :	≥ 70%
Couleurs	
Blanc Froid :	6000 – 7000 °Kelvin
Blanc Chaud :	2800 – 3200 °Kelvin
Angle d'éclairage :	128°
Index de Rendu de Couleurs IRC :	Sup à/to 70
Température opérationnelle :	De/from ~-40°C à/to +65°C
Humidité relative pour utilisation :	20% - 80%RH
Température de Stockage :	De/from ~-30°Cà/to +50°C
Humidité Relative pour Stockage :	10% - 95%RH
Durée de Vie de la lampe :	>30,000 h
Durée de Vie du Driver :	7 ans/years
Poids :	385 gr
Dimensions :	Dia 230m Ht 85mm
Index Protection (solide/eau) IP :	54
Enveloppe :	Aluminium

## General Data

: Reference	
: Voltage	
: Power	
: Power Factor	
: Lumens per Watt	
: Efficiency	
Colours	
: Cold white	
: Warm White	
: Beam Angle	
: CRI Colour Rendering Index	
: Operational Temperature	
: Operational Relative Humidity	
: Storage temperature	
: Storage Relative Humidity	
: Light Life Span	
: Driver Life Span	
: Weight	
: Dimensions	
: IP Ingress Protection (solid/liquid)	
: Housing	