

# SPOT ENCASTRABLE DOWNLIGHT CLED 22 watts - Driver

En remplacement de  
 - Tubes fluorescent 39W  
 - Spot halogène 100W  
 AC Direct  
 Pas d'électronique  
 Simple installation bifilaire  
 Allumage immédiat  
 Pas de scintillement  
 Sans mercure



Recommended replacement of:  
 - 39W Fluorescent tube  
 - 100W Halogen  
 AC Direct  
 No electronic  
 Simple 2-Wire installation  
 Instant on  
 No Flickering  
 Mercure free

## Informations Générales

Référence : **DLACDC022W-HLG40-MD8018S**  
 Voltage : AC direct – 100 – 270 volts – 50/60 Hz  
 Driver : MeanWell MW HLG 40H  
 Power : 22W  
 Facteur de Puissance : PZ 0.9  
 Lumens par Watt : 90 Lumens  
 Efficacité : ≥ 70%  
 Couleurs  
 Blanc Froid : 6000 – 7000 °Kelvin  
 Blanc Chaud : 2800 – 3200 °Kelvin  
 Angle d'éclairage : 128°  
 Index de Rendu de Couleurs IRC : Sup à/to 70  
 Température opérationnelle : De/from ~-40°C à/to +65°C  
 Humidité relative pour utilisation : 20% - 80%RH  
 Température de Stockage : De/from ~-30°Cà/to +50°C  
 Humidité Relative pour Stockage : 10% - 95%RH  
 Durée de Vie de la lampe : >30,000 h  
 Durée de Vie du Driver : 7 ans/years  
 Poids : 385 gr  
 Dimensions : Dia 230m  
 Ht 85mm  
 Index Protection (solide/eau) IP : 54  
 Enveloppe : Aluminium

## General Data

: Reference  
 : Voltage  
 : Driver  
 : Power  
 : Power Factor  
 Lumens per Watt  
 : Efficiency  
 Colours  
 : Cold white  
 : Warm White  
 : Beam Angle  
 : CRI Colour Rendering Index  
 : Operational Temperature  
 : Operational Relative Humidity  
 : Storage temperature  
 : Storage Relative Humidity  
 : Light Life Span  
 : Driver Life Span  
 : Weight  
 : Dimensions  
 : IP Ingress Protection (solid/liquid)  
 : Housing