

SPOT ENCASTRABLE DOWNLIGHT CLED 22 watts

En remplacement de
- Tubes fluorescent 39W
- Spot halogène 100W

AC Direct
Pas d'électronique
Simple installation bifilaire
Allumage immédiat
Pas de scintillement
Sans mercure



Recommended replacement of:
- 39W Fluorescent tube
- 100W Halogen

AC Direct
No electronic
Simple 2-Wire installation
Instant on
No Flickering
Mercure free

Informations Générales

Référence : **DLACD022W-MD8018S**
Voltage : AC direct – 100 – 270 volts – 50/60 Hz
Puissance : 22 W
Facteur de Puissance : PZ 0.9
Lumens par Watt : 90 Lumens
Efficacité : $\geq 70\%$
Couleurs
Blanc Froid : 6000 – 7000 °Kelvin
Blanc Chaud : 2800 – 3200 °Kelvin
Angle d'éclairage : 128°
Index de Rendu de Couleurs IRC : Sup à/to 70
Température opérationnelle : De/from $\sim -40^{\circ}\text{C}$ à/to $+65^{\circ}\text{C}$
Humidité relative pour utilisation : 20% - 80%RH
Température de Stockage : De/from $\sim -30^{\circ}\text{C}$ à/to $+50^{\circ}\text{C}$
Humidité Relative pour Stockage : 10% - 95%RH
Durée de Vie de la lampe : $>30,000$ h
Durée de Vie du Driver : 7 ans/years
Poids : 385 gr
Dimensions : Dia 230m
Ht 85mm
Index Protection (solide/eau) IP : 54
Enveloppe : Aluminium

General Data

: Reference
: Voltage
: Power
: Power Factor
: Lumens per Watt
: Efficiency
: Colours
: Cold white
: Warm White
: Beam Angle
: CRI Colour Rendering Index
: Operational Temperature
: Operational Relative Humidity
: Storage temperature
: Storage Relative Humidity
: Light Life Span
: Driver Life Span
: Weight
: Dimensions
: IP Ingress Protection (solid/liquid)
: Housing