

# SPOT ENCASTRABLE DOWNLIGHT CLED 50 watts - Driver

En remplacement de  
- Spot halogène 300W  
AC Direct  
Pas d'électronique  
Simple installation bifilaire  
Allumage immédiat  
Pas de scintillement  
Sans mercure



Recommended replacement of:  
- 300W Halogen  
AC Direct  
No electronic  
Simple 2-Wire installation  
Instant on  
No Flickering  
Mercure free

## Informations Générales

Référence : **DLACDC050W-HLG60-MD7088A**  
Voltage : AC direct : 100 – 270 volts – 50/60 Hz  
Driver : MeanWell MW HLG 60H  
Power : 50W  
Facteur de Puissance :  $\geq 0.9$   
Lumens par Watt : 120 Lumens  
Efficacité :  $\geq 70\%$   
Couleurs  
Blanc Froid : 6000 – 7000 °Kelvin  
Blanc Chaud : 2800 – 3200 °Kelvin  
Angle d'éclairage : 128.6°  
Index de Rendu de Couleurs IRC : Sup à/to 70  
Température opérationnelle : De/from  $\sim -40^{\circ}\text{C}$  à/to  $+65^{\circ}\text{C}$   
Humidité relative pour utilisation : De/from 20% à/to 80%RH  
Température de Stockage : De/from  $\sim -30^{\circ}\text{C}$  à/to  $+50^{\circ}\text{C}$   
Humidité Relative pour Stockage : De/from 10% à/to 95%RH  
Durée de Vie de la lampe :  $>30,000$  heures  
Poids : 770 grammes  
Dimensions : Dia : 240mm  
Ht : 140mm  
Index Protection (solide/eau) IP : 54  
Enveloppe : Aluminium

## General Data

: Reference  
: Voltage  
: Driver  
: Power  
: Power Factor  
: Efficiency  
: Lumens per Watt  
Colours  
: Cold white  
: Warm White  
: Beam angle  
: CRI Colour Rendering Index  
: Operational Temperature  
: Operational Relative Humidity  
: Storage temperature  
: Storage Relative Humidity  
: Light Life Span  
: Weight  
: Dimensions  
: IP Ingress Protection (solid/liquid)  
: Housing